



G-Drink Design DC6 Vertical Drink Evolution

DIE BESONDERHEITEN

MODULAR SYSTEM

DIE PROBLEMLÖSUNG BEI ENGEN PASSAGEN

Die Evolution des G-Drink endet niemals.

Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik.

Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation.

Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift.

Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.



OPTIONEN

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- VERSCHLISSBARE KASSESYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

STANDARD-GEHÄUSEFARBE



Schwarz

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 940 x 845
----------------------------	-------------------

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg
---	--------

AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
---------------------	---

ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
---------------	---------------------

AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
------------------	-----------------------

MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
----------------------------------	-----

MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
---	-----

STEUERUNG	Executive / MDB
-----------	-----------------

TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
---------------------	--------------

INNENTEMPERATUR	+2°C 10°C
-----------------	-----------

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
-------------------------	-------

KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
--------------	----------------------

ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
------------------	---------------

ENERGIEVERBRAUCH **	252 wh/h
---------------------	----------

ENERGIE-KLASSE **	A
-------------------	---

* Mit Nivellierschrauben

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar